

Ürün Kodu / Product Code

GMRL-RF

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR (ÖN - ARKA TAHLİYE)

DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINE SHEARS (SEND TO REAR - RETURN THE SENDER)



- Kaynaklı çelik konstrüksiyon
- İki ağızlı kullanılabilen üst ve dört ağızlı kullanılabilen alt bıçaklar
- Her iki yanı uzun ömürlü teflon kızaklı üst kesici çene
- Kolay ayarlanabilir sentil ayarı
- Kesme anında sacın kaymasını önleyen mekanik baskı sistemi

- Welded steel construction
- High carbon/high chrome, two edged top, four edged bottom cutting blades.
- Cutting beam working in perfectly sliding, durable teflon slideways
- Easy blade gap adjustment in front
- Mechanical sheet clamping system

STANDART EKİPMANLAR

- NC kontrollü 750 mm stroklu motorlu arka dayama
- Kesilen sacın 400 mm'ye kadar öne tahliye sistemi
- T kanallı, stoperli, cetveli gönye
- Ayak pedalı
- Kesim adet sayıcı
- Ön sac tutma kolları
- Parmak koruma
- Fotoselli arka muhafaza saçları
- Bilyalı sac sürme tablası
- Gölge telli kesim hattı ışıklandırması

STANDARD EQUIPMENTS

- NC controlled backgauge with 750 mm stroke
- Return to sender feature up to 400 mm
- Squaring arm with T slot, stoper and ruler
- Foot pedal
- Cutting unit counter
- Front sheet holding arms
- Finger protection cages
- Rear protection cages with photocell
- Table with ball transfer
- Cutting line illumination with shadow wire

OPSİYONEL EKİPMANLAR



- NC kontrollü 1000 mm stroklu motorlu arka dayama
- Pnömatik ön-arka tahliyeli pnömatik sac destek sistemi
- Işın bariyerli arka koruma saçları
- 0-180° açılı kesim aparatı
- Elgo P40T / FUJI MONITOUCH dokunmatik NC Control Ünitesi
- 3000 mm'ye kadar standart harici uzunlukta cetvel kolu ve ön kollar

OPTIONAL EQUIPMENTS

- NC controlled backgauge with 1000 mm stroke
- Pneumatic sheet support system with send to rear - return to sender feature
- Rear protection cages with light barrier
- 0-180 angular cutting device
- Elgo P40T / FUJI MONITOUCH, touch screen NC control unit
- Longer squaring arm and front sheet holding arms up to 3000 mm

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKASLAR (ÖN - ARKA TAHLİYE)

DIRECT - GEAR MOTORISED GUILLOTINE SHEARS (SEND TO REAR - RETURN THE SENDER)



		Kesme Kapasitesi Shearing Capacity	Max. Kesme Uzunluğu Max. Shearing Length	Dakikada Kesme Sayısı Strokes Per Minute	Motor Gücü Motor Power	Tabla Yüksekliği Table Height	Tabla Genişliği Table Width	Arka Dayama Mesafesi Rear Gauge Distance	En Width	Boy Length	Yükseklik Height	Yaklaşık Ağırlık Approximate Weight
		mm	mm		kw	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
GMRL-RF	1103	3	1100	35	3	880	390	750	2100	1530	1330	1300
	1403	3	1320	35	3	880	390	750	2100	1920	1330	1400
	1603	3	1520	35	3	880	390	750	2100	2100	1330	1700
	2103	3	2020	35	4	880	390	750	2100	2650	1330	2000
	2603	2,5	2520	35	4	880	390	750	2100	3150	1330	2200
	3103	3	3020	35	7,5	880	390	750	2100	3650	1330	3100