



Ürün Kodu / Product Code

MSR | SR

3 TOPLU MOTORLU ve MANUEL MEKANİK SİLİNDİR MAKİNELERİ

3 ROLLS MOTORISED and MANUEL PLATE BENDING MACHINES



- Zincir tahrikli tek redüktörle ve dişli sistemi ile tahrik edilmiş alt ve üst miller (MSR)
- SAE 1050 sertifikalı çelikten üretilmiş yüksek mukavemetli miller
- Döküm ana gövdeler
- Hareketli ayak pedallı kumanda paneli (MSR)
- El ile açılabilir üst top
- Topların sonunda tel kıvrıma kanalları
- MSR modellerinde frenli motorla hassas kıvrım yapabilme

- Top and bottom rolls powered by a single Gearbox and gear system (MSR)
- SAE 1050 quality certificated steel rolls with high tensile strength
- Cast iron main frames
- Mobile control panel by foot pedal on (MSR models)
- Manual Drop-End
- Wire grooves at the end of the rolls
- Precision bending with brake motor on MSR models

OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Sertleştirilmiş miller

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Induction hardened rolls

		EBR								
		Kıvrıma Uzunluğu Usefull Length	Kıvrıma Kapasitesi Bending Capacity	Top Çapları Roll Diameters Ø	Motor Gücü Motor Power	Tel kanalı ölçüleri Wire Grooves	Uzunluk Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Yaklaşık Ağırlık Weight
MSR	1050 x 46	1050	0.8	46	0.75	4/6/10	1500	700	1120	210
	1050 x 56	1050	1.0	56	0.75	4/6/10	1500	700	1120	240
	1050 x 68	1050	1.5	68	1.5	4/6/10	1610	700	1160	340
	1050 x 75	1050	2.0	75	1.5	4/6/10	1610	700	1160	385
	1270 x 56	1270	0.8	56	0.75	4/6/10	1750	700	1120	300
	1270 x 68	1270	1.2	68	1.5	4/6/10	1830	700	1160	375
	1270 x 75	1270	1.5	75	1.5	4/6/10	1830	700	1160	400
	1550 x 68	1550	1.0	68	1.5	4/6/10	2110	700	1160	400
	1550 x 75	1550	1.2	75	1.5	4/6/10	2110	700	1160	430
SR	2050 x 75	2050	1.0	75	1.5	4/6/10	2610	700	1160	590
	1050 x 46	1050	0.8	46	-	4/6/10	1400	700	1120	160
	1050 x 56	1050	1.0	56	-	4/6/10	1400	700	1120	185
	1050 x 68	1050	1.5	68	-	4/6/10	1930	700	1160	280
	1050 x 75	1050	2.0	75	-	4/6/10	1930	700	1160	300
	1270 x 56	1270	0.8	56	-	4/6/10	1750	700	1120	230
	1270 x 68	1270	1.2	68	-	4/6/10	2150	700	1160	310
	1270 x 75	1270	1.5	75	-	4/6/10	2150	700	1160	330
	1550 x 68	1550	1.0	68	-	4/6/10	2430	700	1160	350
	1550 x 75	1550	1.2	75	-	4/6/10	2430	700	1160	365
	2050 x 75	2050	1.0	75	-	4/6/10	2930	700	1160	525

Minimum çap üst top Ø x 1.5 katı. Minimum diameter top roll Ø x 1.5 times.

Sac kapasiteleri 24 kg/mm² sac mukavemetine göre verilmiştir.

Plate bending capacities are given for 24 kg/mm² plate yielding strength.